

DC-Steckverbinder und Adapter



Stift-/Lochdurchmesser/Kontakte	Ausführung	Belastbarkeit	Bestell-Nr.
2,50mm/5,70mm Lötkontakte	Einlochmontage Schalter geschlossen	max. 24VDC/5A	072785
2,50mm/5,70mm Flachkontakte	Einlochm. ohne Gew. Schalter geschlossen	max. 24VDC/5A	072338
2,50mm/5,70mm Flachkontakte	Einlochmontage Schalter geschlossen	max. 24VDC/5A	072340
2,50mm/5,70mm Flachkontakte, 90° gewinkelt	Einlochm. ohne Gew. Schalter geschlossen	max. 24VDC/5A	072857
2,50mm/5,70mm Flachkontakte, 90° gewinkelt	Einlochmontage Schalter geschlossen	max. 24VDC/5A	072859
2,50mm/5,70mm Lötkontakte, 90° gewinkelt	Einlochmontage Schalter geschlossen	max. 24VDC/5A	072867
2,50mm/5,70mm Winkelkontakte, 90° gewinkelt	Einlochmontage Schalter geschlossen	max. 24VDC/5A	072863
2,50mm/6,30mm Lötkontakte	Flanschmontage Schalter geschlossen geschlossene Ausf.	max. 24VDC/5A	072301
2,50mm/6,40mm Lötkontakte	Flanschmontage Schalter geschlossen offene Ausführung	max. 24VDC/5A	072727