

DC-Steckverbinder und Adapter

Stift-/Lochdurchmesser/Kontakte	Ausführung	Belastbarkeit	Bestell-Nr.
2,50mm/6,30mm Lötkontakte	Flanschmontage Schalter geschlossen	max. 24VDC/5A	072779
2,50mm/6,50mm Lötkontakte	Gehäusemontage Schalter geschlossen mit Gehäusenut	max. 24VDC/5A	072332
2,50mm/6,30mm Lötkontakte	Printmontage 90° Schalter geschlossen	max. 24VDC/5A	072760
2,50mm/6,30mm Lötkontakte	Printmontage 90° Schalter geschlossen mit Gehäusenut	max. 24VDC/5A	072761
2,50mm/6,30mm Winkelkontakte	Printmontage 90° Schalter geschlossen	max. 24VDC/5A	072327
2,50mm/6,30mm Winkelkontakte	Printmontage 90° Schalter geschlossen mit Gehäusenut	max. 24VDC/5A	072763
2,50mm/6,30mm Lötkontakte	Printmontage 90° Schalter geschlossen mit Schirmblech	max. 24VDC/5A	072831
2,50mm/6,30mm Lötkontakte	Printmontage 90° Schalter geschlossen mit Gehäusenut und Schirmblech	max. 24VDC/5A	072832

