

DC-Steckverbinder und Adapter

DC-Winkelstecker 2,80mm

Innen-/Aussendurchmesser	Schaftlänge	Belastbarkeit	Bestell-Nr.
2,80mm/5,50mm	14,0mm	max. 12VDC/3A	072676

DC-Stecker 2,10mm/2,50mm mit Verriegelung

2,10mm/5,50mm	9,50mm	max. 24VDC/5A	072690
2,50mm/5,50mm	9,50mm	max. 24VDC/5A	072695

2,10mm/5,50mm zum Anspritzen	15,3mm	max. 24VDC/5A	072683
2,50mm/5,50mm zum Anspritzen	15,3mm	max. 24VDC/5A	072685

DC-Einbaubuchsen 2,1mm/2,50mm mit Verriegelung

Stift-/Lochdurchmesser/Kontakte	Ausführung	Belastbarkeit	Bestell-Nr.
2,10mm/6,30mm Lötkontakte	Printmontage 90° Schalter geschlossen	max. 24VDC/5A	072813
2,50mm/6,30mm Lötkontakte	Printmontage 90° Schalter geschlossen	max. 24VDC/5A	072815
2,10mm/6,30mm Lötkontakte	Printmontage 90° Schalter geschlossen mit Zentrierung	max. 24VDC/5A	075821
2,50mm/6,30mm Lötkontakte	Printmontage 90° Schalter geschlossen mit Zentrierung	max. 24VDC/5A	075823
2,10mm/6,30mm Lötkontakte	Printmontage 90° Schalter geöffnet mit Zentrierung	max. 24VDC/5A	072822
2,50mm/6,30mm Lötkontakte	Printmontage 90° Schalter geöffnet mit Zentrierung	max. 24VDC/5A	072824
2,10mm/6,30mm Winkelkontakte	Printmontage 90° Schalter geschlossen	max. 24VDC/5A	072817
2,50mm/6,30mm Winkelkontakte	Printmontage 90° Schalter geschlossen	max. 24VDC/5A	072819
2,10mm/6,30mm Winkelkontakte	Printmontage 90° Schalter geöffnet	max. 24VDC/5A	072818
2,50mm/6,30mm Winkelkontakte	Printmontage 90° Schalter geöffnet	max. 24VDC/5A	072820

