

Ausführung

DC-Stecker 2,10mm/5,50mm/9,50mm gerade auf freies Ende
Enden ca. 5mm abgemantelt und verzinnt
Kabel: Zwillingsleitung **2x0,75mm²** (2x67x0,12mm) rot/schwarz
Belastbarkeit: Max. 10 Ampere bei 12VDC
Länge: **2,0m**

Dito,
DC-Stecker 2,50mm/5,50mm 9,50mm gerade auf freies Ende

DC-Winkelstecker 2,10mm/5,50mm/9,50mm auf freies Ende
Enden ca. 5mm abgemantelt und verzinnt
Kabel: Zwillingsleitung **2x0,75mm²** (2x67x0,12mm) rot/schwarz
Belastbarkeit: Max. 10 Ampere bei 12VDC
Länge: **2,0m**

Dito,
DC-Winkelstecker 2,50mm/5,50mm/9,50mm auf freies Ende

DC-Winkelstecker 2,10mm/5,50mm/9,50mm auf freies Ende
Enden ca. 5mm abgemantelt und verzinnt
Kabel: Zwillingsleitung **2x1,0mm²** (2x35x0,19mm) rot/schwarz
Mit Sicherungshalter und Sicherung 2,5 Ampere
Belastbarkeit: Max. 12 Ampere bei 12VDC
Länge: **1,6m**

DC-Kupplung 2,10mm/5,50mm gerade auf freies Ende
Enden ca. 5mm abgemantelt und verzinnt
Kabel: Zwillingsleitung **2x0,40mm²** (2x35x0,12mm) rot/schwarz
Belastbarkeit: Max. 3 Ampere bei 12VDC
Länge: **2,0m**

Dito,
DC-Kupplung 2,50mm/5,50mm gerade auf freies Ende

DC-Kupplung 2,10mm/5,50mm gerade auf freies Ende
Enden mit Aderendhülsen ca. 5mm
Kabel: Rundkabel **2x0,50mm²** (2x18x0,19mm) weiss
Belastbarkeit: Max. 7 Ampere bei 12VDC
Länge: **2,5m**

Dito,
DC-Kupplung 2,50mm/5,50mm gerade auf freies Ende

DC-Kupplung 2,10mm/5,50mm gerade auf freies Ende
Enden mit Aderendhülsen ca. 5mm
Kabel: Rundkabel **2x0,50mm²** (2x18x0,19mm) schwarz
Belastbarkeit: Max. 7 Ampere bei 12VDC
Länge: **2,5m**

Dito,
DC-Kupplung 2,50mm/5,50mm gerade auf freies Ende

Andere Längen auf Anfrage, durch hauseigene Kabelkonfektion auch in Kleinmengen möglich.

Bestell-Nr.

072070

072072

072071

072073

072025/12

072062

072064

072097

072099

072060

072068

