

Ausführung

Aderanzahl: **5x0,10mm² (5x12x0,10mm)**, Kupfer blank
 Aderisolation: PVC 1,1mm - weiss, braun, grün, gelb, grau, DIN 47100
 Abschirmung: Spiralschirm **64x0,10mm**, Kupfer blank
 Zugentlastung durch 2 Seidenfäden
 Aussenmantel: PVC, Durchmesser 4,6mm - matt-schwarz, hochflexibel
 Aufmachung: Meterware

Bestell-Nr.

1509013

Aderanzahl: **1x0,14mm² (1x18x0,10mm)**, Kupfer blank
 Aderisolation: PVC 1,2mm weiss, DIN 47100
 Abschirmung: Spiralschirm **48x0,10mm**, Kupfer blank
 Zugentlastung durch 2 Seidenfäden
 Aussenmantel: PVC, Durchmesser 2,5mm - matt-schwarz, hochflexibel
 Aufmachung: Meterware

1509000

Aderanzahl: **2x0,14mm² (2x18x0,10mm)**, Kupfer blank
 Aderisolation: PVC 1,2mm - weiss, braun, DIN 47100
 Abschirmung: Spiralschirm **64x0,10mm**, Kupfer blank
 Zugentlastung durch 2 Seidenfäden
 Aussenmantel: PVC, Durchmesser 3,9mm - matt-schwarz, hoch flexibel
 Aufmachung: Meterware

1509003

Aderanzahl: **4x0,14mm² (4x18x0,10mm)**, Kupfer blank
 Aderisolation: PVC 1,2mm - weiss, braun, grün, gelb, grau, DIN 47100
 Abschirmung: Spiralschirm **64x0,10mm**, Kupfer blank
 Zugentlastung durch 2 Seidenfäden
 Aussenmantel: PVC, Durchmesser 4,4mm - matt-schwarz, hochflexibel
 Aufmachung: Meterware

1509009

Aderanzahl: **5x0,14mm² (5x18x0,10mm)**, Kupfer blank
 Aderisolation: PVC 1,2mm - weiss, braun, grün, gelb, grau, DIN 47100
 Abschirmung: Spiralschirm **64x0,10mm**, Kupfer blank
 Zugentlastung durch 2 Seidenfäden
 Aussenmantel: PVC, Durchmesser 4,8mm - matt-schwarz, hochflexibel
 Aufmachung: Meterware

1509017

Aderanzahl: **1x0,22mm² (1x7x0,203mm)**, Kupfer blank
 Aderisolation: PVC 1,2mm weiss, DIN 47100
 Abschirmung: Spiralschirm **48x0,10mm**, Kupfer blank
 Zugentlastung durch 2 Seidenfäden
 Aussenmantel: PVC, Durchmesser 2,5mm - matt-schwarz, hochflexibel
 Aufmachung: Meterware

1509008

Aderanzahl: **2x0,22mm² (2x7x0,203mm)**, Kupfer blank
 Aderisolation: PVC 1,2mm - weiss, braun, DIN 47100
 Abschirmung: Spiralschirm **64x0,10mm**, Kupfer blank
 Zugentlastung durch 2 Seidenfäden
 Aussenmantel: PVC, Durchmesser 3,8mm - matt-schwarz, hochflexibel
 Aufmachung: Meterware

1509005

Aderanzahl: **4x0,22mm² (4x7x0,203mm)**, Kupfer blank
 Aderisolation: PVC 1,2mm - weiss, braun, grün, gelb, grau, DIN 47100
 Abschirmung: Spiralschirm **64x0,10mm**, Kupfer blank
 Zugentlastung durch 2 Seidenfäden
 Aussenmantel: PVC, Durchmesser 4,4mm - matt-schwarz, hochflexibel
 Aufmachung: Meterware

1509011

Aderanzahl: **5x0,22mm² (5x7x0,203mm)**, Kupfer blank
 Aderisolation: PVC 1,2mm - weiss, braun, grün, gelb, grau, DIN 47100
 Abschirmung: Spiralschirm **64x0,10mm**, Kupfer blank
 Zugentlastung durch 2 Seidenfäden
 Aussenmantel: PVC, Durchmesser 4,8mm - matt-schwarz, hochflexibel
 Aufmachung: Meterware

1509015

