

Ausführung

Universal Koaxial-Crimpzange, Anpressdruck einstellbar
Für Kabel RG 55-58-59-62-6-141-142-143-174-210-212-223 und Pin
Belden 8279-8281-9141-9231
Für Koaxialkabel mit Aussendurchmesser von 1,72mm bis 8,2mm

Koaxial Crimpzange, hochwertige Ausführung, mit Verriegelung
Anpressdruck einstellbar, **ohne Crimpeinsatz**

Crimpeinsatz zu Crimpzange **0413030**
Einsetzbar für F-Crimpstecker, Kabeltyp RG 59/RG 6
Crimpöffnung 0,068"-1,73mm/0,262"-6,65mm/0,324"-8,23mm/0,36"-9,14mm

Dito, für HF-Steckverbinder, Kabeltyp RG 58/59/62/8/11/213/Belden H155
Crimpöffnung 2,56"-6,50mm/0,429"-10,90mm/0,068"-1,73mm/0,213"-5,41mm

Dito, für Kabel RG 174/178/179/180/187
Crimpöffnung 0,028"-0,71mm/0,039"-0,99mm
0,047"-1,19mm/0,100"-2,54mm/0,128"-3,25mm/0,151"-3,84mm

Dito, für Kabel RG 58/59/6/174
Crimpöffnung 0,254"-6,46mm/0,211"-5,36mm/0,093"-2,36mm
0,067"-1,70mm/0,315"-8,0mm

Dito, für Kabel RG 58
Crimpöffnung 0,44"-1,12mm/0,057"-1,45mm/0,068"-1,73mm
0,220"-5,59mm/0,213"-5,41mm

Dito, für HF Stecker Serie SMA/SMB/SMC/MCX
Crimpöffnung 0,043"-1,09mm/0,069"-1,75mm/0,100"-2,54mm/0,128"-3,25mm
0,151"-3,84mm/0,213"-5,41mm

Dito, für Kabel RG 58/59/62/174/Pin-Aircom Plus
Crimpöffnung 0,043"-1,09mm/0,068"-1,73mm/0,100"-2,54mm
0,137"-3,48mm/0,213"-5,41mm/0,255"-6,48mm

Crimpzange für Modularstecker 4P2C(RJ10)-4P4C(RJ10), Metallausführung

Crimpzange für Modularstecker 6P4C(RJ11)-6P6C(RJ12), Metallausführung

Crimpzange für Modularstecker 8P4C(RJ45)-8P8C(RJ45), Metallausführung

Crimpzange für Modularstecker 8P4C(RJ45)-8P8C(RJ45), kurze Ausführung
Metallausführung

Universal-Crimpzange für Modularstecker 4P2C(RJ10)-8P8C(RJ45)
robuste, hochwertige Metallausführung, mit Verriegelung

Universal Crimpzange, einsetzbar für D-Sub Kontakte, für Kabel AWG 28-AWG 26
isolierte Stossverbinder, für Kabel AWG 26-AWG 22
nicht isolierte Telefon-Gabelschuhe, für Kabel AWG 26-AWG 22
nicht isolierte Flachsteckverbinder und Kabelschuhe, für Kabel AWG 22-AWG 14

Hochwertige Universal-Crimpzange mit Verriegelung, einsetzbar für
D-Sub Kontakte für Kabel AWG 30-AWG 18
nicht isolierte Flachsteckverbinder und Kabelschuhe, für Kabel AWG 22-AWG 18
Crimpkontakte BKL-Typ **072636/072637**

Presszange für Schneid-Klemm Steckverbinder, inklusive Adapter
Geeignet für Pfostenverbinder und D-Sub-Steckverbinder
mit Schneid-Klemm Technik
Für Steckverbinder von 6,0mm bis 27,5mm Höhe

Bestell-Nr.

0413008

0413030

0413032

0413034

0413036

0413038

0413040

0413042

0413044

141022

141024

141026

141028

141006

0413046

0413018

10120167

