





Artikel-Nr.: 0202004

Bez.: DIN Normstecker 5 polig/240°, Renkverschluss



7	Terminals	Brass	Silver Ptd.	5
6	5P240 Housing	PBT		1
5	Strain Boot	PVC		1
4	Setscrew	Steel	Nickel Ptd.	1
3	"T" Holder	Steel	Nickel Ptd.	1
2	YE-139X Cap	Zn Alloy	Nickel Ptd.	1
1	YE-139X Cover	Zn Alloy	Nickel Ptd.	1
No.	Description	Material	Treat	Q'ty

Specifications
rating :

100V AC 4A MAX
contact resistance :
pins-30mΩ MAX; shell-50mΩ MAX
insulation resistance :
MIN 100 MEGΩ @500V DC
voltage withstand :
250V AC R.M.S. for 1 minute

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

