

Artikel-Nr.: 0401099



Bez.: BNC-Einbaubuchse, isolierte Ausführung, Einlochmontage, 75 Ohm

Impedance	75Ω
Frequency Range	0 to 4 GHz
Voltage Rating	500 volts peak
Dielectric Withstanding Voltage	1500 volts rms
VSWR	M39012 straight connectors: 1.3 max. 0-4GHz M39012 right angle: 1.3 max. 0-4GHz
Other (MIL-C-39012 Cable Connectors)	Contact resistance: center contact 1.5 milliohm outer contact 0.2 milliohm Insertion loss: 0.2db max at 3.0GHz Insulation resistance: 5000 mΩ(min)


NOTE: FINISH (PLATING THICKNESS IN MICRO-INCHES)

1. BODY: ZINC ALLOY
2. CONNECTOR INTERFACE PER MIL-STD-348A
3. PART TO BE CLEAN AND FREE BURRS
4. NICKEL PL 70u" THICK OVER COPPER STRIKE
5. GOLD PL 1-3u" OVER NICKEL PL 70u" THICK OVER COPPER STRIKE

6	Ground Tab	Brass	Nickel
5	Nut	Brass	Nickel
4	Lock Washer	Steel	Nickel
3	Insulator	Delrin	White
2	Contact	PH/Bronze®	Gold
1	Body	Zinc	Nickel
No	Description	Material	Finish



Mounting Hole



RoHS COMPLIANT

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

