

Artikel-Nr.: 071009

Bez.: H03VV-F, runde Ausführung, Querschnitt: 3 x 0,75mm<sup>2</sup>, schwarz

**Anwendung:**

Die Leitungen sind bestimmt für den Anschluss leichter Elektrogeräte wie Tischleuchten, Stehleuchten, Küchenmaschinen, Büromaschinen, Rundfunkgeräten bei geringen mechanischen Beanspruchungen, in Haushalten, Küchen und Büroräumen. Das Produkt ist konform zur 2006/95/EG-Richtlinie (Niederspannungsrichtlinie).

**Aufbau:**

Kupferleiter

blanke, feindrähtige Litze nach EN 60228

Isolation:

PVC Ti2 nach EN 60228

Aderkennzeichnung:

nach VDE 0293-308

Verseilung:

Adern in Lagen verseilt

Mantel:

PVC Tm2 nach EN 50363-4-1

**Technische Daten:**

Nennspannung:

300 / 300 V

Prüfspannung:

2000 V

Temperaturbereich

bei Verlegung:

-5°C....70°C

fest verlegt:

-40° ... 70° Grad

Mindestbiegeradius:

7,5 x Leitungsdurchmesser

**Hinweis:**

Diese Leitungen sind nicht geeignet für den Anschluss von Koch- und Heizgeräten oder von gewerblichen Elektrowerkzeugen.

Die Leitungen sind nicht geeignet im Freien, in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluss von gewerblich genutzten Elektrowerkzeugen.

[www.bkl-electronic.de](http://www.bkl-electronic.de)

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · [info@bkl-electronic.de](mailto:info@bkl-electronic.de)

