







Artikel-Nr.: 072318

Bez.: Klinken-Einbaubuchse 3,5mm, mit Schalter, Printausf. 90°, hochwert. Ausf. Mono



Pin Hole Layout
(Jack Bottom View)

8.	NUT	1.50T Brass	1	Nickel plated
7.	Spring	SUS-304	1	
6.	Cover	PC	1	Trans Parent
5.	Housing	POM	1	Black Color
4.	Barrel(W/Thread)	Brass	1	Nickel plated
3.	Tip Spring	0.25T Phosphor Bronze	1	Silver Plated
2.	Break Terminal	0.4T Brass	1	Silver Plated
1.	Earth Terminal	0.4T Brass	1	Silver Plated
NO.	Description	Material	Q'TY	Finish

SPECIFICATIONS:

Contact Resistance : 30mΩ max
 Insulation Resistance : 100MΩ min. at DC 500V
 Dielectric Withstanding Voltage: AC 500V for .one minute
 Remark: ▲: The Most Important Dimension

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
 Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

