



Artikel-Nr.: 072340

Bez.: DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschl., Printmontage, mit Gewinde für Gehäuseeinbau, Stift 2,5 mm



10.	Washer	0.3T Steel	1	Nickel Plated
9.	Nut	2.10T Brass	1	Nickel Plated
8.	Insulator B	Red Vulcanited Fibre	1	Red Color
7.	Insulator A	Red Vulcanited Fibre	1	Red Color
6.	Pin(2.0 ϕ)	Brass	1	Nickel Plated
5.	Bushing	Brass	1	Nickel Plated
4.	Housing	PBT	1	Black Color
3.	Break Terminal	0.3T Brass	1	Silver Plated
2.	Sleeve Spring	0.4T Phosphor Bronze	1	Silver Plated
1.	Pin Terminal	0.3T Brass	1	Silver Plated
NO.	Description	Material	Q'TY	Finish

SPECIFICATIONS:

Contact Resistance : 30m Ω max
 Current Rating : Max 5.0A , 24V DC
 Insulation Resistance : 100M Ω min. at DC 500V
 Dielectric Withstand Voltage : AC 500V for one minute
 Remark: \blacktriangle : The Most Important Dimension

www.bkl-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-ELECTRONIC Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 • Fax: +49 (0)2351-3621-29 • info@bkl-electronic.de

