





Artikel-Nr.: 072360

Bez.: Klinken-Einbaubuchse 3,5mm, Mono, mit Schalter, Printausf. 90° isolierter Einbau,
mit Kunststoffgew.



8.	Nut	1.5T Brass	1	Nickel Plated
7.	Barrel	Brass	1	Nickel Plated
6.	Spring L	SUS-304	1	
5.	Tip Sping	0.25T Brass	1	Silver Plated
4.	Shunt Terminal	0.3T Brass	1	Silver Plated
3.	Earth Terminal	0.3T Brass	1	Silver Plated
2.	Cover	PBT	1	Black Color
1.	Housing	PBT	1	Black Color
NO.	Description	Material	Q'TY	Finish

NUT

SPECIFICATIONS:
 Contact Resistance : 30mΩ max
 Insulation Resistance : 100MΩ min. at DC 500V
 Dielectric Withstanding Voltage: AC 500V for one minute

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
 Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

