



Artikel-Nr.: 10120184

Bez.: Stiftleiste 50 polig, vergoldet, Raster 2,54mm



(CONTACTS-1)x2.54



SPECIFICATIONS

Current Rating: 3 Amperes

Insulation Resistance: 1000MΩ Min

Dielectric Withstanding: 600V AC/DC

Contact Resistance: 20mΩ Max.

Operating Temperature: -40°C to +105°C



MATERIALS

Contact Material: Copper Alloy

Contact Plating: Gold / Tin over Nickel

Insulator: Glass Filled Polyester (UL 94V-0)
P.B.T or Nylon-6T

All materials must be RoHS compliant.



Dimensions(mm)		
A	B	C
10.80	5.80	2.50

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

