





Artikel-Nr.: 10120996

Bez.: Stiftwanne zweireihig, gerade, vergoldete Kontakte, Raster 2,54mm, 2x12-polig



SPECIFICATIONS:

Material:
Insulator: PBT
Insulator color: Black
Contacts: Brass
Plating:
Gold flash over Nickel underplate overall
Electrical:
Operating voltage: 250 VAC max
Current rating: 3 Amp max
Contact resistance: 20 mohms max
Insulation resistance: 5,000 Mohms min
Dielectric withstanding voltage: 1,000 VAC / minute
Mechanical:
Mating durability: 500 cycles min
Temperature Rating:
Operating temperatures: -40° to +105°
Environmental:
Lead free, RoHS compliant
Recommended soldering temp: 200° for 5-10 second

A = 2.54 X No. of positions / 2 + 7.6
B = 2.54 X No. of positions / 2 + 5.08
C = 2.54 X No. of spaces

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

