



Artikel-Nr.: 1109005

Bez.: Klinken-Einbaubuchse 3,5mm, mit Schalter, Printausf. 90°, hochwert. Ausf. Stereo



**SPECIFICATIONS:**

Contact Resistance : 30mΩ max  
 Insulation Resistance : 100MΩ min. at DC 500V  
 Dielectric Withstand Voltage : AC 500V for one minute  
 Remark: ▲: The Most Important Dimension

NO	Description	Material	Q'TY	Finish
10	NUT	1.50T Brass	1	Nickel plated
9	Spring	SUS-304	1	
8	Cover	PC	1	Trans Parent
7	Housing	POM	1	Black Color
6	Barrel(W/Thread)	Brass	1	Nickel plated
5	Tip Spring	0.25T Phosphor Bronze	1	Silver Plated
4	Break Terminal	0.4T Brass	1	Silver Plated
3	Break Terminal	0.4T Brass	1	Silver Plated
2	Ring Spring	0.25T Phosphor Bronze	1	Silver Plated
1	Earth Terminal	0.4T Brass	1	Silver Plated

[www.bkl-electronic.de](http://www.bkl-electronic.de)

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Markenstück 14 · 58509 Lüdenscheid  
 Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

