

Artikelnummer: 1506000, 1506002,1506004, 1506006, 1506008, 1506010 141010,141013,141015

LiYY

XX x 0,14 mm² ähnlich VDE 0812

Auf au

Leiter: El-Cu-Litze, 18 x 0,10 mm => 0,14 mm
Blankweich,

Isolaton: PVC YI 2
Farben optional Standart: DIN 47100)
Shorehärte 90 +/- 3

Verseilung: in Lagen

Endmantel: PVC YM2
Farbe optional Standart: grau RAL 7001)
Shorehärte 78 +/- 3
Vollaufgespritz, talkumiert

Technische Angaben:

Spannungsfesti keit	> 1,2 kV Bei 50 Hz eff. über 1 Minute.
Isolatonswiderstand	min. 20 MOhm x km bei 20°
Leiterwidderstand	max. 135 MOhm/km bei 20°
Betriebsspannung	max. 300 V

Temperaturbereich:

In Ruhe	-20° bis + 70°
In Bewegung	-10° bis + 70°

Flammwidrigkeit nach DIN VDE 0482 Teil 332-1-2 / IEC 60332-1-2

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

