

Artikel-Nr.: 1508002

Bez.: DC- und Lautsprecherkabel LiYZ 2x0,38mm², rot/rot-schwarz

Bezeichnung [description]:

LIYZ 2x0,38 qmm

Aufbaubeschreibung [construction]

Leiter [conductor]:	Kupfer blank nach EN 13602 [bare copper acc. to EN 13602]
Leiteraufbau [construction]:	0,38 mm ² - 12x0,20mm
Aderisolation [core insulation]:	PVC nach VDE 0207 / EN 50363-3 [PVC acc. VDE 0207 / EN 50363-3]
Aderzahl [number of cores]:	2
Gesamthöhe [nominal height]:	2,10 ±0,10mm
Gesamtbreite [nominal width]:	4,20 ±0,20mm
Farbcode [colour code]:	einfarbig + zweifarbig mit Längsstreifen [unicolour; bicolour with stripe]

Elektrische und mechanische Werte [electrical and mechanical values]

Prüfspannung [test voltage]:	1200V AC
Betriebsspannung [voltage rating]:	300V AC
Isolationswiderstand [insulation resistance]:	min. 20 MOhm x km bei [at] 20°C
Leiterwiderstand [conductor resistance]:	max. 50,00 Ohm/km bei [at] 20°C
Temperaturbereich statisch [static temperature-range]:	-30 bis [to] +70°C
Temperaturbereich dynamisch [dynamic temperature-range]:	-5 bis [to] +70°C

Eigenschaften [properties]:

flamwidrig: IEC/EN 60332-1-2 [flame retardand: IEC/EN 60332-1-2]
--



www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

