

Artikel-Nr.: 1511014

Bez.: RG 174 A/U MIL 50 Ohm 7 x 0,16mm CU, US Standard MIL C17, schwarz, 100m Ring

RG 174 A/U MIL

Innenleiter ø mm, Material	7 x 0,16 Cu
Isolation ø mm, Material	1,52 PE
1. Schirm Folie	
2. Schirmgeflecht, Material	64 x 0,10 Cu verzinnt, 73% Bedeckung
Mantel ø mm, Material/Farbe	2,8 PVC/schwarz
Dämpfung bei (20 °C in dB/100m):	
100 MHz	22,0 dB
200 MHz	34,0 dB
300 MHz	45,0 dB
500 MHz	53,0 dB
800 MHz	
1000 MHz	
1350 MHz	
1750 MHz	
2050 MHz	
Wellenwiderstand	50 Ω
Schirmungsmaß	
Verkürzungsfaktor v/c	0,66
Kapazität pF/m	100
DC-Ohm km, innen/außen	360
min. Biegeradius mm	25

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

