

DC-Steckverbinder und Adapter

DC-Stecker 1,30mm/1,35mm/1,45mm mit Knickschutz

Innen-/Aussendurchmesser	Schaftlänge	Belastbarkeit	Bestell-Nr.
1,30mm/3,50mm	9,50mm	max. 12VDC/3A	072610
1,30mm/3,50mm	14,0mm	max. 12VDC/1A	072681
1,30mm/3,80mm	9,50mm	max. 12VDC/1A	072680
1,35mm/4,00mm	9,50mm	max. 12VDC/3A	072601
1,45mm/3,50mm	9,50mm	max. 12VDC/3A	072104
4,30mm/6,50mm, mit Innenstift 1,4mm	9,50mm	max. 20VDC/3A	072671

DC-Winkelstecker 1,30mm

1,30mm/3,50mm	9,50mm	max. 12VDC/3A	072114
1,30mm/3,50mm	14,0mm	max. 12VDC/1A	072674
1,30mm/3,80mm	9,50mm	max. 12VDC/1A	072675

DC-Kupplung 1,30mm passend zu DC-Stecker 1,30mm/1,45mm

1,30mm/3,60mm	max. 12VDC/5A	072224
---------------	---------------	---------------

DC-Einbaubuchsen 1,30mm passend zu DC-Stecker 1,30mm/1,35mm/1,45mm offene Ausführung, passend für DC-Stecker 1,30mm mit Aussendurchmesser 3,50mm/3,80mm/4,00mm

Stift-/Lochdurchmesser/Kontakte	Ausführung	Belastbarkeit	Bestell-Nr.
1,30mm, offene Ausführung Flachkontakte	Printmontage 90° Schalter geschlossen	max. 24VDC/5A	072325
1,30mm, offene Ausführung Flachkontakte	Printmontage 90° Schalter geöffnet	max. 24VDC/5A	072716

