

## DC-Steckverbinder und Adapter



Stift-/Lochdurchmesser/Kontakte	Ausführung	Belastbarkeit	Bestell-Nr.
1,65mm/5,15mm Winkelkontakte	Printmontage 90° Schalter geschlossen mit Gehäusenut	max. 24VDC/5A	<b>072725</b>

### DC-Stecker 2,10mm mit Knickschutz



Innen-/Aussendurchmesser	Schaftlänge	Belastbarkeit	Bestell-Nr.
2,10mm/5,00mm	9,50mm	max. 12VDC/5A	<b>072602</b>
2,10mm/5,00mm	14,0mm	max. 12VDC/5A	<b>072604</b>
2,10mm/5,50mm	9,50mm	max. 12VDC/5A	<b>072109</b>
2,10mm/5,50mm	14,0mm	max. 12VDC/5A	<b>072110</b>

### DC-Winkelstecker 2,10mm




2,10mm/5,50mm	9,50mm	max. 12VDC/5A	<b>072115</b>
2,10mm/5,50mm	14,0mm	max. 12VDC/5A	<b>072139</b>

### DC-Kupplung 2,10mm passend zu DC-Stecker 2,10mm



2,10mm/5,50mm		max. 12VDC/5A	<b>072208</b>
---------------	--	---------------	---------------

### DC-Einbaubuchsen 2,00mm passend zu DC-Stecker 2,10mm offene Ausführung, passend für DC-Stecker 2,10mm mit Aussendurchmesser 5,00mm/5,50mm



Stift-/Lochdurchmesser/Kontakte	Ausführung	Belastbarkeit	Bestell-Nr.
2,10mm, offene Ausführung, H. 8,50mm Flachkontakte	Printmontage 90° Schalter geschlossen	max. 24VDC/5A	<b>072774</b>
2,10mm, offene Ausführung, H. 9,50mm Flachkontakte	Printmontage 90° Schalter geschlossen	max. 24VDC/5A	<b>072776</b>



2,10mm/5,60mm Lötkontakte	Einlochmontage Schalter geschlossen	max. 12VDC/5A	<b>072335</b>
------------------------------	--	---------------	---------------