

DC-Steckverbinder und Adapter

Stift-/Lochdurchmesser/Kontakte	Ausführung	Belastbarkeit	Bestell-Nr.
2,10mm/5,70mm Lötkontakte	Einlochmontage ohne Schalter isolierter Einbau	max. 12VDC/5A	072881
2,10mm/5,60mm Lötkontakte	Einlochmontage ohne Schalter	max. 24VDC/5A	072341
2,10mm/6,00mm Lötkontakte	Einlochmontage Schalter geschlossen isolierter Einbau	max. 24VDC/5A	072302
2,10mm/6,30mm Lötkontakte	Einlochmontage Schalter geschlossen isolierter Einbau	max. 24VDC/5A	072780
2,10mm/5,70mm Lötkontakte	Einlochm. ohne Gew. Schalter geschlossen	max. 24VDC/5A	072782
2,10mm/5,70mm Lötkontakte	Einlochmontage Schalter geschlossen	max. 24VDC/5A	072784
2,10mm/5,70mm Flachkontakte	Einlochm. ohne Gew. Schalter geschlossen	max. 24VDC/5A	072337
2,10mm/5,70mm Flachkontakte	Einlochmontage Schalter geschlossen	max. 24VDC/5A	072339
2,10mm/5,70mm Flachkontakte, 90° gewinkelt	Einlochm. ohne Gew. Schalter geschlossen	max. 24VDC/5A	072856
2,10mm/5,70mm Flachkontakte, 90° gewinkelt	Einlochmontage Schalter geschlossen	max. 24VDC/5A	072858

