

DC-Steckverbinder und Adapter

DC-Kupplung 2,50mm passend zu DC-Stecker 2,50mm

Innen-/Aussendurchmesser	Belastbarkeit	Bestell-Nr.
2,50mm/5,50mm	max. 12VDC/5A	072209



DC-Einbaubuchsen 2,50mm passend zu DC-Stecker 2,50mm offene Ausführung, passend für DC-Stecker 2,50mm mit Aussendurchmesser 5,00mm/5,50mm

Stift-/Lochdurchmesser/Kontakte	Ausführung	Belastbarkeit	Bestell-Nr.
2,50mm, offene Ausführung, H. 8,50mm Flachkontakte	Printmontage 90° Schalter geschlossen	max. 24VDC/5A	072775
2,50mm, offene Ausführung, H. 9,50mm Flachkontakte	Printmontage 90° Schalter geschlossen	max. 24VDC/5A	072777
2,50mm/5,60mm Lötkontakte	Einlochmontage Schalter geschlossen	max. 12 VDC/5A	072336
2,50mm/5,70mm Lötkontakte	Einlochmontage ohne Schalter isolierter Einbau	max. 24VDC/5A	072882
2,50mm/5,60mm Lötkontakte	Einlochmontage ohne Schalter	max. 24VDC/5A	072342
2,50mm/6,00mm Lötkontakte	Einlochmontage Schalter geschlossen isolierter Einbau	max. 24VDC/5A	072303
2,50mm/6,30mm Lötkontakte	Einlochmontage Schalter geschlossen isolierter Einbau	max. 24VDC/5A	072781
2,50mm/5,70mm Lötkontakte	Einlochm. ohne Gew. Schalter geschlossen	max. 24VDC/5A	072783

