

Ausführung

Bestell-Nr.



DC-Kupplung 2,10mm/5,50mm gerade auf freies Ende
Enden ca. 5mm abgemantelt und verzinkt
Kabel: Zwillingsleitung **2x0,75mm²** (2x67x0,12mm) rot/schwarz
Belastbarkeit: Max. 10 Ampere bei 12VDC
Länge: **2,0m**

072078

Dito,
DC-Kupplung 2,50mm/5,50mm gerade auf freies Ende

072079



DC-Stecker 2,10mm/5,50mm/9,50mm gerade auf
DC-Kupplung 2,10mm/5,50mm gerade
Kabel: Zwillingsleitung **2x0,40mm²** (2x35x0,12mm) rot/schwarz
Belastbarkeit: Max. 3 Ampere bei 12VDC
Länge: **3,0m**

072052

Dito,
DC-Stecker 2,50mm/5,50mm/9,50mm gerade auf
DC-Kupplung 2,50mm/5,50mm gerade

072054



DC-Stecker 2,10mm/5,50mm/9,50mm gerade auf
DC-Kupplung 2,10mm/5,50mm gerade
Kabel: Rundkabel **2x0,50mm²** (2x18x0,19mm) weiss
Belastbarkeit: Max. 7 Ampere bei 12VDC
Länge: **3,0m**

072096

Dito,
DC-Stecker 2,50mm/5,50mm /9,50mm gerade auf
DC-Kupplung 2,50mm/5,50mm gerade

072098



DC-Stecker 2,10mm/5,50mm/9,50mm gerade auf
DC-Kupplung 2,10mm/5,50mm gerade
Kabel: Rundkabel **2x0,50mm²** (2x18x0,19mm) schwarz
Belastbarkeit: Max. 7 Ampere bei 12VDC
Länge: **3,0m**

072067

Dito,
DC-Stecker 2,50mm/5,50mm /9,50mm gerade auf
DC-Kupplung 2,50mm/5,50mm gerade

072069



DC-Stecker 2,10mm/5,50mm/9,50mm gerade auf
DC-Kupplung 2,10mm/5,50mm gerade
Kabel: Zwillingsleitung **2x0,75mm²** (2x67x0,12mm) rot/schwarz
Belastbarkeit: Max. 10 Ampere bei 12VDC
Länge: **3,0m**

072078

Dito,
DC-Stecker 2,50mm/5,50mm/9,50mm gerade auf
DC-Kupplung 2,50mm/5,50mm gerade

072079

Andere Längen auf Anfrage, durch hauseigene Kabelkonfektion auch in Kleinmengen möglich.