



**Ausführung**

**Bestell-Nr.**

<p>Kleingeräte-Einbaustecker (C-8) 2-polig, Lötanschluss, <b>Flanschmontage</b>                  Belastbarkeit max. 250VAC/2,5A, Prüfzeichen: VDE</p>	<p><b>073390</b></p>
<p>Kleingeräte-Einbaustecker (C-8) 2-polig, Lötanschluss, <b>Snap-In Montage</b>                  Belastbarkeit max. 250VAC/2,5A, Prüfzeichen: VDE</p>	<p><b>073392</b></p>
<p>Kleingeräte-Einbaustecker (C-8) 2-polig, Printanschluss, <b>Snap-In Montage</b>                  Belastbarkeit max. 250VAC/2,5A, Prüfzeichen: VDE</p>	<p><b>073394</b></p>
<p>Kleingeräte-Einbaustecker (C-6) 3-polig, Lötanschluss, <b>Flanschmontage</b>                  Belastbarkeit max. 250VAC/2,5A, Prüfzeichen: VDE</p>	<p><b>073380</b></p>
<p>Kleingeräte-Einbaustecker (C-6) 3-polig, Printanschluss 90°, <b>Flanschmontage</b>                  Belastbarkeit max. 250VAC/2,5A, Prüfzeichen: VDE</p>	<p><b>073370</b></p>
<p>Kleingeräte-Einbaustecker (C-6) 3-polig, Lötanschluss, <b>Gehäusenut</b> u. Zentrierung                  Belastbarkeit max. 250VAC/2,5A, Prüfzeichen: VDE</p>	<p><b>073372</b></p>
<p>Kleingeräte-Einbaustecker (C-6) 3-polig, Printanschluss 90°, <b>Snap-In Montage</b>                  Belastbarkeit max. 250VAC/2,5A, Prüfzeichen: VDE</p>	<p><b>073374</b></p>
<p>Kleingeräte-Einbaustecker (C-6) 3-polig, Printanschl. 90°, <b>Gehäusenut</b> u. Zentrierung                  Belastbarkeit max. 250VAC/2,5A, Prüfzeichen: VDE</p>	<p><b>073376</b></p>
<p>Kleingeräte-Einbaustecker (C-6) 3-polig, Printanschl. 90°, <b>Gehäusenut</b> u. Zentrierung                  Belastbarkeit max. 250VAC/2,5A, Prüfzeichen: VDE</p>	<p><b>073378</b></p>
<p>Kaltgeräte-Einbaustecker (C-14) 3-polig, Löt-Steckanschl. 4,8mm, <b>Snap-In Montage</b>                  Belastbarkeit max. 250VAC/10A, Prüfzeichen: VDE</p>	<p><b>073350</b></p>
<p>Kaltgeräte-Einbaustecker (C-14) 3-polig, Löt-Steckanschl. 4,8mm, <b>Flanschmontage</b>                  Belastbarkeit max. 250VAC/10A, Prüfzeichen: VDE</p>	<p><b>073352</b></p>
<p>Kaltgeräte-Einbaustecker (C-14) 3-polig, Löt-Steckanschl. 4,8mm, <b>Flanschmontage</b>                  Belastbarkeit max. 250VAC/10A, Prüfzeichen: VDE</p>	<p><b>073354</b></p>