

Ausführung

Kaltgeräte-Einbaubuchse 3-polig, Löt-Steckanschl. 4,8mm, **Flanschmontage**
Belastbarkeit max. 250VAC/10A, Prüfzeichen: VDE

Bestell-Nr.

073318

Kaltgeräte-Einbaubuchse 3-polig, Löt-Steckanschl. 4,8mm, **Snap-In Montage**
Belastbarkeit max. 250VAC/10A, Prüfzeichen: VDE

073320

Kaltgeräte 2-fach Einbaubuchse 3-polig, Löt-Steckanschl. 4,8mm, **Snap-In Montage**
Belastbarkeit max. 250VAC/10A, Prüfzeichen: VDE

073322

Dito, 3-fach

073324

Dito, 5-fach

073326

Kaltgeräte 2-fach Einbaukombination 3-polig, mit Sicherungshalter
Einbaustecker (C-14) + Einbaubuchse, Löt-Steckanschl. 4,8mm, **Snap-In Montage**
Belastbarkeit max. 250VAC/10A, Prüfzeichen: VDE

073328

Kaltgeräte 3-fach Einbaukombination 3-polig, mit Sicherungshalter
Einbaustecker (C-14) + 2x Einbaubuchse, Löt-Steckanschl. 4,8mm, **Snap-In Montage**
Belastbarkeit max. 250VAC/10A, Prüfzeichen: VDE

073332

Kaltgeräte 4-fach Einbaukombination 3-polig, mit Sicherungshalter
Einbaustecker (C-14) + 3x Einbaubuchse, Löt-Steckanschl. 4,8mm, **Snap-In Montage**
Belastbarkeit max. 250VAC/10A, Prüfzeichen: VDE

073334

Kaltgeräte 5-fach Einbaukombination 3-polig, mit Sicherungshalter
Einbaustecker (C-14) + 4x Einbaubuchse, Löt-Steckanschl. 4,8mm, **Snap-In Montage**
Belastbarkeit max. 250VAC/10A, Prüfzeichen: VDE

073336

Lüster-Klemmleiste 12-polig, flexibel, trennbar, max. Kabelquerschnitt **2,50mm²**

073400

Lüster-Klemmleiste 12-polig, flexibel, trennbar, max. Kabelquerschnitt **6,00mm²**

073401

Lüster-Klemmleiste 12-polig, flexibel, trennbar, max. Kabelquerschnitt **10,0mm²**

073402

Lüster-Klemmleiste 12-polig, flexibel, trennbar, max. Kabelquerschnitt **16,0mm²**

073407

Lüster-Klemmleiste 12-polig, flexibel, trennbar, max. Kabelquerschnitt **2,50mm²**
Steckbar, nur für den Niederspannungsbereich

072400

Lüster-Klemmleiste 12-polig, flexibel, trennbar, max. Kabelquerschnitt **6,00mm²**
Steckbar, nur für den Niederspannungsbereich

072401

