

RG-Koaxialkabel

Ausführung

RG58C/U-Innenleiter 19x0,18mm Kupfer verzinkt
 Abschirmung: CCA Geflecht 7x16x0,12mm
 Aderisolation: PE 2,95mm
 Aussenmantel: PVC schwarz, migrationsfest, Durchmesser 4,95mm
 Impedanz: **50 Ohm**
 Aufmachung: 100m Ring

Dito, Aufmachung: Meterware

RG58/U Low Loss-Innenleiter 1x1,0mm Kupfer blank
 Abschirmung: AL-Mylar Folie + Kupfergeflecht 16x5x0,127mm verzinkt
 Aderisolation: Zell-PE 2,80mm
 Aussenmantel: PVC schwarz, Durchmesser 4,95mm
Besonders dämpfungsarm
 Impedanz: **50 Ohm**
 Aufmachung: Meterware

RG59B/U-Innenleiter 0,58mm Stahl-Kupfer
 Abschirmung: CCA Geflecht 7x16x0,12mm
 Aderisolation: PE 3,71mm
 Aussenmantel: PVC schwarz, migrationsfest, Durchmesser 6,10mm
 Impedanz: **75 Ohm**
 Aufmachung: 100m Ring

Dito, Aufmachung: Meterware

RG174/U-Innenleiter 7x0,16mm Kupfer blank
 Abschirmung: Kupfergeflecht 5x16x0,10mm verzinkt
 Aderisolation: PE 1,55mm
 Aussenmantel: PVC schwarz, Durchmesser 2,80mm
 Impedanz: **50 Ohm**
 Aufmachung: 100m Ring

Dito, Aufmachung: Meterware

RG178B/U-Innenleiter 7x0,102mm Stahl-Kupfer versilbert
 Abschirmung: Kupfergeflecht 16x3x0,10mm versilbert
 Aderisolation: FEP 0,86mm
 Aussenmantel: FEP-braun/transparent, Durchmesser 1,80mm
 Impedanz: **50 Ohm**
 Aufmachung: Meterware

RG179B/U-Innenleiter 7x0,102mm Stahl-Kupfer versilbert
 Abschirmung: Kupfergeflecht 16x5x0,10mm versilbert
 Aderisolation: FEP 1,58mm
 Aussenmantel: FEP-braun/transparent, Durchmesser 2,54mm
 Impedanz: **75 Ohm**
 Aufmachung: Meterware

RG213/U-Innenleiter 7x0,75mm Kupfer blank
 Abschirmung: Kupfergeflecht 24x8x0,18mm
 Aderisolation: PE 7,30mm
 Aussenmantel: PVC schwarz, Durchmesser 10,3mm
 Impedanz: **50 Ohm**
 Aufmachung: 100m Ring

Bestell-Nr.

10050000

10050001

10050003

0904007

0904007/TR

1511014

1511014/TR

1511006

1511008

1511012

