



Ausführung

RG316/U-Innenleiter 7x0,175mm Stahl-Kupfer-versilbert
 Abschirmung 1 + 2: Kupfergeflecht 16x5x0,10mm versilbert
 Aderisolation: FEP 1,53mm
 Aussenmantel: FEP-hellbraun, Durchmesser 2,90mm
 Impedanz: **50 Ohm**
 Aufmachung: Meterware

Bestell-Nr.

1511010

Koaxialkabel

SAT Koaxialkabel **Klasse A**, doppelt geschirmt, **Schirmungsmass > 90dB**
 Innenleiter: Kupfer blank 1,1mm
 Abschirmung: Doppelt kaschierte ALU-Folie + AL-Mylar Geflecht 7x16x0,12mm
 Aderisolation: Zell-PE 5,0mm
 Aussenmantel: PVC weiss, Durchmesser 6,80mm
 Impedanz: **75 Ohm**
 Aufmachung: 100m Ring

0806001

Dito, Aufmachung: Meterware

0806001/TR

SAT Koaxialkabel **Klasse A**, doppelt geschirmt, **Schirmungsmass > 90dB**
 Innenleiter: Kupfer blank 1,1mm
 Abschirmung: Doppelt kaschierte ALU-Folie + AL-Mylar Geflecht 7x16x0,12mm
 Aderisolation: Zell-PE 5,0mm
 Aussenmantel: PVC weiss, Durchmesser 6,80mm, **halogenfrei**
 Impedanz: **75 Ohm**
 Aufmachung: 100m Ring

0806003

Dito, Aufmachung: Meterware

0806003/TR

SAT Koaxialkabel **Klasse A++**, 4-fach geschirmt, **Schirmungsmass > 120dB**
 Innenleiter: Kupfer blank 1,13mm
 Abschirmung 1: Doppelt kaschierte ALU-Folie
 Abschirmung 2: Kupfergeflecht 8x16x0,12mm
 Abschirmung 3: Doppelt kaschierte ALU-Folie
 Abschirmung 4: Kupfergeflecht 6x16x0,12mm verzinkt
 Aderisolation: Zell-PE 4,80mm
 Aussenmantel: PVC weiss, Durchmesser 8,20mm
 Impedanz: **75 Ohm**
 Aufmachung: Meterware

0806009

SAT Koaxialkabel **Klasse A**, 5-fach geschirmt, **Schirmungsmass > 135dB**
 Innenleiter: Kupfer blank 1,13mm
 Abschirmung 1: Doppelt kaschierte ALU-Folie
 Abschirmung 2: AL-Geflecht 8x16x0,12mm
 Abschirmung 3: Doppelt kaschierte ALU-Folie
 Abschirmung 4: AL-Geflecht 8x16x0,12mm
 Abschirmung 5: Doppelt kaschierte ALU-Folie
 Aderisolation: Zell-PE 4,80mm
 Aussenmantel: PVC weiss, Durchmesser 8,20mm
 Impedanz: **75 Ohm**
 Aufmachung: Meterware

0806014

Quattro-SAT Koaxialkabel **Klasse A**, doppelt geschirmt, **Schirmungsmass > 90dB**
 Innenleiter: 4x0,65mm Kupfer blank
 Abschirmung: 4x doppelt kaschierte ALU-Folie + CCA-Geflecht 6x16x0,12mm
 Aderisolation: 4x Zell-PE 3,0mm
 Mantel: PVC, blau, gelb, grün, rot, Durchmesser 4,60mm
 Aussenmantel: PVC weiss, Durchmesser 12,5mm
 Impedanz: **75 Ohm**
 Aufmachung: Meterware

0806012

