

USB / DVI / HDMI-Kabel

Ausführung

Bestell-Nr.

USB 2.0 Datenkabel 4-adrig

1512000

1 Paar AWG 28 (2x7x0,12mm) Kupfer verzinkt

Isolation: PE 0,84mm

2 Adern AWG 24 (2x11x0,16mm) Kupfer verzinkt

Isolation: PVC 1,10mm

Doppelte Gesamtabschirmung, AL-Folie + Kupfergeflecht 5x16x0,12mm verz.

Beidraht AWG 28 (1x7x0,12mm) Kupfer verzinkt

Aussenmantel: PVC schwarz, Durchmesser 4,70mm

Aufmachung: Meterware

USB 3.0 Datenkabel 8-adrig

1512001

2 Paare AWG 28 (4x7x0,12mm) Kupfer verzinkt

Isolation: Zell-PE 0,98mm

Doppelte Wendelabschirmung durch AL/Mylar-Folie + Mylar-Folie transparent

Beidraht AWG 28 (7x0,127mm) Kupfer verzinkt

1 Paar AWG 28 (2x7x0,127mm) Kupfer verzinkt

Isolation: PE 0,98mm

Wendelabschirmung durch AL/Mylar-Folie

2 Adern AWG 28 (2x7x0,127mm) Kupfer verzinkt

Isolation: SR-PVC 0,84mm

Doppelte Gesamtabschirmung, AL/Mylar-Folie + Kupfergeflecht 9x16x0,10mm verz.

Aussenmantel: PVC blau, Durchmesser 5,50mm

Aufmachung: Meterware

DVI Dual-Link Datenkabel 19-adrig

1512006

7 Paare AWG 28 (14x7x0,127mm) Kupfer verzinkt

Isolation: Zell-PE 0,98mm

Wendelabschirmung durch AL/Mylar-Folie

Beidraht AWG 28 (1x7x0,127mm) Kupfer verzinkt

1 Paar AWG 28 (2x7x0,127mm) Kupfer verzinkt

Isolation: PE 0,70mm

3 Adern AWG 28 (3x7x0,127mm) Kupfer verzinkt

Isolation: PE 0,70mm

Doppelte Gesamtabschirmung, AL/Mylar-Folie + Kupfergeflecht 11x16x0,12mm verz.

Aussenmantel: PVC schwarz, Durchmesser 8,60mm

Aufmachung: Meterware

HDMI Kabel 19-adrig

1512010

4 Paare AWG 28 (8x7x0,127mm) Kupfer verzinkt

Isolation: Zell-PE 0,98mm

Wendelabschirmung durch AL/Mylar-Folie

Beidraht AWG 28 (1x7x0,127mm) Kupfer verzinkt

1 Paar AWG 30 (2x7x0,10mm) Kupfer verzinkt

Isolation: PP 0,50mm

5 Adern AWG 28 (5x7x0,127mm) Kupfer verzinkt

Isolation: PP 0,60mm

Doppelte Gesamtabschirmung, AL/Mylar-Folie + Kupfergeflecht 11x16x0,10mm verz.

Aussenmantel: PVC schwarz, Durchmesser 7,0mm

Aufmachung: Meterware