

PUR-Elektronikleitungen, ungeschirmt, Farbkodierung nach DIN 47100

Ausführung	Bestell-Nr.
Li12Y11Y 6x0,08mm ² (6x12x0,10mm) Kupfer blank Aderisolation: TPE Aussenmantel: PUR, schwarz- halogenfrei , Durchmesser 4,1mm Besonderheit: Kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel Aufmachung: Meterware	1506011
Li12Y11Y 2x0,14mm ² (2x18x0,10mm) Kupfer blank Aderisolation: TPE Aussenmantel: PUR, schwarz- halogenfrei , Durchmesser 3,5mm Besonderheit: Kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel Aufmachung: Meterware	1506001
Li12Y11Y 8x0,14mm ² (8x18x0,10mm) Kupfer blank Aderisolation: TPE Aussenmantel: PUR, schwarz- halogenfrei , Durchmesser 5,2mm Besonderheit: Kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel Aufmachung: Meterware	1506007
Li12Y11Y 10x0,14mm ² (10x18x0,10mm) Kupfer blank Aderisolation: TPE Aussenmantel: PUR, schwarz- halogenfrei , Durchmesser 5,6mm Besonderheit: Kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel Aufmachung: Meterware	1506005
Li12Y11Y 4x0,25mm ² (4x32x0,10mm) Kupfer blank Aderisolation: TPE Aussenmantel: PUR, schwarz- halogenfrei , Durchmesser 4,2mm Besonderheit: Kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel Aufmachung: Meterware	1506009
Li12Y11Y 2x0,50mm ² (2x28x0,15mm) Kupfer blank Aderisolation: TPE Aussenmantel: PUR, schwarz- halogenfrei , Durchmesser 4,3mm Besonderheit: Kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel Aufmachung: Meterware	1506015
Li12Y11Y 4x0,50mm ² (4x28x0,15mm) Kupfer blank Aderisolation: TPE Aussenmantel: PUR, schwarz- halogenfrei , Durchmesser 4,95mm Besonderheit: Kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel Aufmachung: Meterware	1506019
Li12Y11Y 6x0,50mm ² (6x28x0,15mm) Kupfer blank Aderisolation: TPE Aussenmantel: PUR, schwarz- halogenfrei , Durchmesser 5,8mm Besonderheit: Kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel Aufmachung: Meterware	1506021
Li12Y11Y 8x0,50mm ² (8x28x0,15mm) Kupfer blank Aderisolation: TPE Aussenmantel: PUR, schwarz- halogenfrei , Durchmesser 6,7mm Besonderheit: Kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel Aufmachung: Meterware	1506023
Li12Y11Y 2x0,75mm ² (2x42x0,15mm) Kupfer blank Aderisolation: TPE Aussenmantel: PUR, schwarz- halogenfrei , Durchmesser 5,0mm Besonderheit: Kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel Aufmachung: Meterware	1506025

