

Ausführung

Bestell-Nr.

Li12Y11Y 3x0,75mm² (3x42x0,15mm) Kupfer blank
 Aderisolation: TPE
 Aussenmantel: PUR, schwarz-**halogenfrei**, Durchmesser 5,25mm
 Besonderheit: Kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel
 Aufmachung: Meterware

1506027

Li12Y11Y 5x0,75mm² (5x42x0,15mm) Kupfer blank
 Aderisolation: TPE
 Aussenmantel: PUR, schwarz-**halogenfrei**, Durchmesser 6,25mm
 Besonderheit: Kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel
 Aufmachung: Meterware

1506029

PUR-Elektronikleitungen, geschirmt, Farbkodierung nach DIN 47100

Li12YD11Y 6x0,08mm² (6x10x0,10mm) Kupfer blank
 Aderisolation: TPE
 Abschirmung: Wendelschirm Kupfer verzinkt, optische Bedeckung > 90%
 Aussenmantel: PUR, schwarz-**halogenfrei**, Durchmesser 4,7mm
 Besonderheit: Kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel
 Aufmachung: Meterware

1506037

Li12YD11Y 2x0,14mm² (2x18x0,10mm) Kupfer blank
 Aderisolation: TPE
 Abschirmung: Wendelschirm Kupfer verzinkt, optische Bedeckung > 90%
 Aussenmantel: PUR, schwarz-**halogenfrei**, Durchmesser 4,1mm
 Besonderheit: Kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel
 Aufmachung: Meterware

1506039

Li12YD11Y 4x0,14mm² (4x18x0,10mm) Kupfer blank
 Aderisolation: TPE
 Abschirmung: Wendelschirm Kupfer verzinkt, optische Bedeckung > 90%
 Aussenmantel: PUR, schwarz-**halogenfrei**, Durchmesser 4,5mm
 Besonderheit: Kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel
 Aufmachung: Meterware

1506043

Li12YD11Y 8x0,14mm² (8x18x0,10mm) Kupfer blank
 Aderisolation: TPE
 Abschirmung: Wendelschirm Kupfer verzinkt, optische Bedeckung > 90%
 Aussenmantel: PUR, schwarz-**halogenfrei**, Durchmesser 5,8mm
 Besonderheit: Kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel
 Aufmachung: Meterware

1506044

Li12YD11Y 10x0,14mm² (10x18x0,10mm) Kupfer blank
 Aderisolation: TPE
 Abschirmung: Wendelschirm Kupfer verzinkt, optische Bedeckung > 90%
 Aussenmantel: PUR, schwarz-**halogenfrei**, Durchmesser 6,2mm
 Besonderheit: Kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel
 Aufmachung: Meterware

1506045

Li12YD11Y 2x0,25mm² (2x32x0,10mm) Kupfer blank
 Aderisolation: TPE
 Abschirmung: Wendelschirm Kupfer verzinkt, optische Bedeckung > 90%
 Aussenmantel: PUR, schwarz-**halogenfrei**, Durchmesser 4,3mm
 Besonderheit: Kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel
 Aufmachung: Meterware

1506047

Li12YD11Y 4x0,25mm² (4x32x0,10mm) Kupfer blank
 Aderisolation: TPE
 Abschirmung: Wendelschirm Kupfer verzinkt, optische Bedeckung > 90%
 Aussenmantel: PUR, schwarz-**halogenfrei**, Durchmesser 4,8mm
 Besonderheit: Kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel
 Aufmachung: Meterware

1506061

