

## Ausführung

## Bestell-Nr.

Li12YD11Y 6x0,25mm<sup>2</sup> (6x32x0,10mm) Kupfer blank  
 Aderisolation: TPE  
 Abschirmung: Wendelschirm Kupfer verzinkt, optische Bedeckung > 90%  
 Aussenmantel: PUR, schwarz-**halogenfrei**, Durchmesser 5,5mm  
 Besonderheit: Kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel  
 Aufmachung: Meterware

**1506049**

Li12YD11Y 10x0,25mm<sup>2</sup> (10x32x0,10mm) Kupfer blank  
 Aderisolation: TPE  
 Abschirmung: Wendelschirm Kupfer verzinkt, optische Bedeckung > 90%  
 Aussenmantel: PUR, schwarz-**halogenfrei**, Durchmesser 6,7mm  
 Besonderheit: Kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel  
 Aufmachung: Meterware

**1506051**

Li12YD11Y 2x0,50mm<sup>2</sup> (2x28x0,15mm) Kupfer blank  
 Aderisolation: TPE  
 Abschirmung: Wendelschirm Kupfer verzinkt, optische Bedeckung > 90%  
 Aussenmantel: PUR, schwarz-**halogenfrei**, Durchmesser 4,9mm  
 Besonderheit: Kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel  
 Aufmachung: Meterware

**1506063**

Li12YD11Y 4x0,50mm<sup>2</sup> (4x28x0,15mm) Kupfer blank  
 Aderisolation: TPE  
 Abschirmung: Wendelschirm Kupfer verzinkt, optische Bedeckung > 90%  
 Aussenmantel: PUR, schwarz-**halogenfrei**, Durchmesser 5,5mm  
 Besonderheit: Kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel  
 Aufmachung: Meterware

**1506065**

Li12YD11Y 6x0,50mm<sup>2</sup> (6x28x0,15mm) Kupfer blank  
 Aderisolation: TPE  
 Abschirmung: Wendelschirm Kupfer verzinkt, optische Bedeckung > 90%  
 Aussenmantel: PUR, schwarz-**halogenfrei**, Durchmesser 6,35mm  
 Besonderheit: Kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel  
 Aufmachung: Meterware

**1506067**

Li12YD11Y 8x0,50mm<sup>2</sup> (8x28x0,15mm) Kupfer blank  
 Aderisolation: TPE  
 Abschirmung: Wendelschirm Kupfer verzinkt, optische Bedeckung > 90%  
 Aussenmantel: PUR, schwarz-**halogenfrei**, Durchmesser 7,3mm  
 Besonderheit: Kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel  
 Aufmachung: Meterware

**1506069**

Li12YD11Y 10x0,50mm<sup>2</sup> (10x28x0,15mm) Kupfer blank  
 Aderisolation: TPE  
 Abschirmung: Wendelschirm Kupfer verzinkt, optische Bedeckung > 90%  
 Aussenmantel: PUR, schwarz-**halogenfrei**, Durchmesser 7,9mm  
 Besonderheit: Kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel  
 Aufmachung: Meterware

**1506053**

## PUR-Starkstromleitungen, ungeschirmt

H05 BQ-F2x0,75mm<sup>2</sup> (2x24x0,21mm) Kupfer blank  
 Aderisolation: Gummi  
 Aussenmantel: PUR, orange, Durchmesser 5,7mm-7,4mm  
 Besonderheit: Hohe Abnutzungs-und Reißfestigkeit  
 Aufmachung: Meterware

**1513001**

H05 BQ-F4G0,75mm<sup>2</sup> (4x24x0,21mm) Kupfer blank  
 Aderisolation: Gummi  
 Aussenmantel: PUR, orange, Durchmesser 6,8mm-8,8mm  
 Besonderheit: Hohe Abnutzungs-und Reißfestigkeit  
 Aufmachung: Meterware

**1513004**

