

**Polyolefin-Schrumpfschlauch, strahlungsvernetzt, Schrumpfverhältnis 2:1
Temperturbereich -55°C bis +135°C**

Sortimente

Inhalt	Durchmesser nach Schrumpfung	Farbe	Bestell-Nr.
1 Stück je Farbe, Länge: 1,0m	6,4mm	gelb, grün, rot	074742
2 Stück je Durchmesser, Länge: 0,2m	3,2 / 4,8 / 6,4 9,5 / 12,7 / 19mm	schwarz	074307
18 Stück			074269
1 Stück je Farbe, Länge: 0,15m	1,6mm	rot, schwarz, transparent	
1 Stück je Farbe, Länge: 0,15m	2,4mm	blau, grün, schwarz	
1 Stück je Farbe, Länge: 0,15m	3,2mm	gelb, schwarz, weiss	
1 Stück je Farbe, Länge: 0,15m	4,8mm	rot, schwarz, transparent	
1 Stück je Farbe, Länge: 0,15m	6,4mm	blau, grün, schwarz	
1 Stück je Farbe, Länge: 0,15m	9,5mm	gelb, schwarz, weiss	
6 Stück			074270
1 Stück je Farbe, Länge: 0,15m	12,7mm	rot, schwarz	
1 Stück je Farbe, Länge: 0,15m	19,0mm	blau, schwarz	
1 Stück je Farbe, Länge: 0,15m	25,4mm	gelb, schwarz	

**Polyolefin-Schrumpfschlauch, strahlungsvernetzt, Schrumpfverhältnis 4:1
Temperturbereich -55°C bis +125°C - mit Innenkleber**

Sortimente

5 Stück, Länge: 0,20m	4,0mm	schwarz	074760
5 Stück, Länge: 0,20m	8,0mm	schwarz	074761
5 Stück, Länge: 0,20m	12,0mm	schwarz	074762
5 Stück, Länge: 0,20m	16,0mm	schwarz	074763
5 Stück, Länge: 0,20m	19,0mm	schwarz	074764
5 Stück, Länge: 0,20m	24,0mm	schwarz	074765
5 Stück, Länge: 0,20m	32,0mm	schwarz	074766

