

Platinen-Steckverbinder Raster 2,50mm

**Buchsenleisten mit Kabel, hochwertige Ausführung
geringe Bauhöhe, Verpolungsschutz**

Farbe braun, Belastbarkeit 250 V / 3 Amp., Temperaturbereich -40°C bis +85°C

Ausführung	Kabel/Länge	Bestell-Nr.
2-polig, mit Verriegelung	AWG 24-25cm	072500/0
3-polig, mit Verriegelung	AWG 24-25cm	072502/0
5-polig, mit Verriegelung	AWG 24-25cm	072504/0
8-polig, mit Verriegelung	AWG 24-25cm	072506/0
10-polig, mit Verriegelung	AWG 24-25cm	072508/0

Stiftleisten, hochwertige Ausführung, geringe Bauhöhe, Verpolungsschutz

Farbe braun, Belastbarkeit 250 V / 3 Amp., Temperaturbereich -40°C bis +85°C

Polzahl	Ausführung	Bestell-Nr.
2-polig, mit Verriegelung	gerade	072500/U
3-polig, mit Verriegelung	gerade	072502/U
5-polig, mit Verriegelung	gerade	072504/U
8-polig, mit Verriegelung	gerade	072506/U
10-polig, mit Verriegelung	gerade	072508/U
2-polig, mit Verriegelung	gewinkelt	072501/U
3-polig, mit Verriegelung	gewinkelt	072503/U
5-polig, mit Verriegelung	gewinkelt	072505/U
8-polig, mit Verriegelung	gewinkelt	072507/U
10-polig, mit Verriegelung	gewinkelt	072509/U

**Stift- und Buchsenleisten, hochwertige Ausführung
geringe Bauhöhe, Verpolungsschutz**

Farbe braun, Belastbarkeit 250 V / 3 Amp., Temperaturbereich -40°C bis +85°C

Polzahl/Ausführung	Kabel/Länge	Bauhöhe	Bestell-Nr.
2-polig, mit Verriegelung, gerade	AWG 24-25cm	10mm	072500
3-polig, mit Verriegelung, gerade	AWG 24-25cm	10mm	072502
5-polig, mit Verriegelung, gerade	AWG 24-25cm	10mm	072504
8-polig, mit Verriegelung, gerade	AWG 24-25cm	10mm	072506
10-polig, mit Verriegelung, gerade	AWG 24-25cm	10mm	072508
2-polig, mit Verriegelung, gewinkelt	AWG 24-25cm	10mm	072501
3-polig, mit Verriegelung, gewinkelt	AWG 24-25cm	10mm	072503
5-polig, mit Verriegelung, gewinkelt	AWG 24-25cm	10mm	072505
8-polig, mit Verriegelung, gewinkelt	AWG 24-25cm	10mm	072507
10-polig, mit Verriegelung, gewinkelt	AWG 24-25cm	10mm	072509