

Platinen-Steckverbinder Raster 2,50mm

Buchsenleisten mit Kabel, preiswerte Ausführung

geringe Bauhöhe, Verpolungsschutz

Farbe weiss, Belastbarkeit 250 V / 2 Amp., Temperaturbereich -25°C bis +85°C

Ausführung	Kabel/Länge	Bestell-Nr.
2-polig, mit Verriegelung	AWG 24-25cm	072510/0
3-polig, mit Verriegelung	AWG 24-25cm	072512/0
5-polig, mit Verriegelung	AWG 24-25cm	072514/0
8-polig, mit Verriegelung	AWG 24-25cm	072516/0

Stiftleisten, preiswerte Ausführung, geringe Bauhöhe, Verpolungsschutz

Farbe weiss, Belastbarkeit 250 V / 2 Amp., Temperaturbereich -25°C bis +85°C

Polzahl	Ausführung	Bestell-Nr.
2-polig, mit Verriegelung	gerade	072510/U
3-polig, mit Verriegelung	gerade	072512/U
5-polig, mit Verriegelung	gerade	072514/U
8-polig, mit Verriegelung	gerade	072516/U
2-polig, mit Verriegelung	gewinkelt	072511/U
3-polig, mit Verriegelung	gewinkelt	072513/U
5-polig, mit Verriegelung	gewinkelt	072515/U
8-polig, mit Verriegelung	gewinkelt	072517/U

Stift- und Buchsenleisten, preiswerte Ausführung geringe Bauhöhe, Verpolungsschutz

Farbe weiss, Belastbarkeit 250 V / 2 Amp., Temperaturbereich -25°C bis +85°C

Polzahl/ Ausführung	Kabel/Länge	Bauhöhe	Bestell-Nr.
2-polig, mit Verriegelung, gerade	AWG 24-25cm	10mm	072510
3-polig, mit Verriegelung, gerade	AWG 24-25cm	10mm	072512
5-polig, mit Verriegelung, gerade	AWG 24-25cm	10mm	072514
8-polig, mit Verriegelung, gerade	AWG 24-25cm	10mm	072516
2-polig, mit Verriegelung, gewinkelt	AWG 24-25cm	10mm	072511
3-polig, mit Verriegelung, gewinkelt	AWG 24-25cm	10mm	072513
5-polig, mit Verriegelung, gewinkelt	AWG 24-25cm	10mm	072515
8-polig, mit Verriegelung, gewinkelt	AWG 24-25cm	10mm	072517

Platinen-Steckverbinder-Set, fest verdrahtet 2x Stiftleiste und 2x Buchsenleiste mit Kabel

2-polig, mit Verriegelung, gerade	AWG 24-21cm	10mm	072510-0/2
-----------------------------------	-------------	------	------------

