




Artikel-Nr.: 0204002

Bez.: Mini-DIN-Stecker 4-pol., S-VHS



RoHS COMPLIANT



**SPECIFICATIONS:**

1. RATING: 11V AC 1A MAX  
OR 12V DC 2A MAX.
2. INSULATION RESISTANCE:  
50M OHM MIN AT 500V DC.
3. DIELECTRIC STRENGTH:  
500V AC / 1 MINUTE.

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | 7.0φ BACK SHELL            |
|  | 6.0φ BACK SHELL            |
|  | 5.0φ BACK SHELL (STANDARD) |
|  | COVER DIM.                 |

TABLE A

**MATERIAL:**

- A. COVER: PE+2L  
B. SHELL: ABS  
C. METAL SHIELD:  
BRASS NICKEL PLATED  
D. HOUSING: NYLON66+GF  
E. CONTACT:  
BRASS SILVER PLATED

[www.bkl-electronic.de](http://www.bkl-electronic.de)

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · [info@bkl-electronic.de](mailto:info@bkl-electronic.de)

