

Artikel-Nr.: 0403408

Bez.: DC-Blocker, F-Stecker auf F-Kupplung



Features:

- F male to F female
- 75 Ω , with DC block.

Specifications:

Item	Frequency(MHz)	Specification	
		Typical Value	QC Standard
Insertion Loss (dB)	5~1000MHz	0.2	≤ 0.5
	1000-2400MHz	0.5	≤ 0.7
Return Loss (dB)*	5~1000MHz	12	≥ 10
	1000-2400MHz	12	≥ 10

note:* specifications with "*" are only for reference

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

