

Artikel-Nr.: 071033

Bez.: NYM-J 5 x 1,5mm<sup>2</sup> Feuchtraumkabel

**Anwendung:**

Als Installationsleitung, zur Verlegung auf, in und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton. Die direkte Einbettung in Rüttel-, Schüttel- oder Stampfbeton ist nicht zulässig. Auch verwendbar im Freien, sofern Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung gewährleistet ist. Das Produkt ist konform zur 2006/95/EG-Richtlinie (Niederspannungsrichtlinie)

**Aufbau:**

Kupferleiter	blank, ein- oder mehrdrähtig
Isolation:	PVC
Aderkennzeichnung:	nach DIN VDE 0293
Verseilung:	in Lagen, Füllmaterial
Mantel:	PVC grau

**Technische Daten:**

Nennspannung:	300 / 500 V
Prüfspannung:	2000 V
Temperaturbereich bei Verlegung:	5° ... 70° Grad
fest verlegt:	-40° ... 70° Grad
Mindestbiegeradius:	4 x Leitungsdurchmesser

[www.bkl-electronic.de](http://www.bkl-electronic.de)

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid  
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · [info@bkl-electronic.de](mailto:info@bkl-electronic.de)

