






Artikel-Nr.: 072800

Bez.: DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschl., Winkelkontakte, Stift 1,5mm



Pin Hole Layout
(Jack Bottom View)



NO.	Description	Material	Q'TY	Finish
4	Housing	PBT	1	Black Color
3	Break Terminal	0.5T Bronze	1	Silver Plated
2	Ping Spring	0.3T Phosphor Bronze	1	Silver Plated
1	Pin Terminal	0.5T Bronze	1	Silver Plated

SPECIFICATIONS:

Contact Resistance : 30m Ω max
 Current Rating : max. 24VDC/5A
 Insulation Resistance : 100M Ω min. at DC 500V
 Dielectric Withstand Voltage : AC 500V for one minute
 Remark: ▲ : The Most Important Dimension

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
 Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

