

Artikel-Nr.: 0806009

Bez.: Koaxkabel 4 fach geschirmt,
Schirmungsmass > 120dB, Class A++



Datenblatt 0806009

Koaxialkabel 4 -fach geschirmt , Schirmungsmass > 120dB , Class A++

Innenleiter: Kupfer blank 1,13m m

Isolation: Zell -PE 4,8mm

1.Abschirmung: Doppelt kaschierte ALU - Folie , Überlappung 20%

2.Abschirmung: Geflecht , Kupfer blank 128 x 0,12mm

3.Abschirmung: Doppelt kaschierte ALU - Folie , Überlappung 20%

4.Abschirmung: Geflecht , Kupfer verzinkt 96 x 0,12mm

Mantel: PVC , weiss 8,2mm

Impedanz: 75 Ohm

Schirmungsmass: > 120dB

Verkürzungsfaktor: 0,80

Min. Biegeradius: 40mm

Kopplungswiderstand: 0,44 m/Ohm per Meter

Dämpfung per 100m bei +20° Celsius:	100 MHz	–	4,9dB
	200 MHz	–	6,7dB
	500 MHz	–	11,9dB
	800 MHz	–	15,3dB
	1.000 MHz	–	17,4dB
	1.350 MHz	–	21,3dB
	1.750 MHz	–	23,9dB
	2.050 MHz	–	27,3dB

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de