

Artikel-Nr.: 0904007

Bez.: RG 59 B/U 75 Ohm, Leiter 1 x 0,58mm verzinnt

Wire & Cable Specification (RG59 B/U)

Type	RG59 B/U Coaxial Cable										
Application	High Frequency Signal Transmission										
Description	Φ0.58mm CCS +Φ3.71mm PE + 7x16x0.12mm BC wires 90% coverage braiding + Φ6.1mm PVC sheath										
Conductor	0.58mm Bare Copper wires Clad Steel Wire										
Dielectric	Material : Solid PE										
Braiding	7 x 16 x 0.12 Bare Copper wires										
	90% Coverage										
Sheath	Material : PVC / Color : Black or White or Grey ...										
	Nom. O.D 6.1+/-0.1 mm										
	ROHS and Non C ontaminating										
Electrical Properties	Conductor Max. D.C Resistance : 165.0Ω/km 20°C										
	Nominal Impedance : 75 +/-3Ω										
	Nom. Capacitance Conductor to Shield : 67 pF/m										
	Maximum Operating Volts: 1700 V RMS										
	Nominal Velocity of Propogation : 66%										
	Max. Att (dB/100m)		MHz	10	50	100	200	400	500	700	800
		dB	3.65	7.90	11.2	16.1	23.0	26.0	31.9	34.4	39.4
Packing	Any Lengths with coil/Spool /Carton or Box are ok.										
Remarks	CCS= Copper Clad Steel BC =Bare Copper Wire Foam PE=Foam Polyethylene										

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

