


Artikel-Nr.: 10120397

Bez.: Micro USB Typ-A Stecker 5-polig, mit Zugentlastung, Kontakte vergoldet



NOTE:

1.SAFETY:


- 1-1.RATING: 0.5A/250Vac.
- 1-2.CONTACT RESISTANCE: 30mOhm MAX.
- 1-3.INSULATION RESISTANCE: 100Mohm MIN.
- 1-4.DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 100Vac/1minute.
- 1-5.DURABILITY: 10,000cycles.

2.MATERIAL:

- 2-1.PIN:PHOSPHOR BRONZE.
- 2-2.HOUSING:HIGH TEMP PLASTIC UL 94-V0
- 2-3.LATCH:STAINLESS
- 2-4.SHELL:STAINLESS

3.FINISHES:

- 3-1.PIN:GOLD FLASH MIN ON CONTACT AREA.



www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

