









Artikel-Nr.: 10120972

Bez.: Buchsenleiste einreihig, gerade, Raster 2,54mm, 14-polig



RECOMMENDED P.C.B LAYOUT



RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

## SPECIFICATIONS

### Material

Insulator : PBT, glass reinforced, rated UL 94V-0  
Contact : Brass

### Electrical

Current Rating : 1 Amp  
Contact Resistance : 30 mΩ max.  
Insulation Resistance : 3000 MΩ min.  
Dielectric Withstanding Voltage : 500V AC for 1minute  
Operating Temperature : -40°C to +105°C

RoHS COMPLIANT

[www.bkl-electronic.de](http://www.bkl-electronic.de)

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid  
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · [info@bkl-electronic.de](mailto:info@bkl-electronic.de)

