


Artikel-Nr.: 10121125

Bez.: Adapter D-SUB Buchsenleiste 25-polig auf Modular Buchse RJ12 (10P6C), vergoldete Kontakte, schwarz



DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE  
SPECIFIED

LINEAR  $0.0 \pm 0.25$   
 $0.00 \pm 0.15$

ANGLES  $\pm 3$

RoHS COMPLIANT

TITLE: D-SUB. 25 PIN FEMALE TO MODULAR JACK

| A     | 10 | 9 | 8    | 7      | 6     | 5   | 4     | 3     | 2 | 1 |
|-------|----|---|------|--------|-------|-----|-------|-------|---|---|
| Color |    |   | Blue | Yellow | Green | Red | Black | White |   |   |

RoHS Compliant

| No. | Name     | Description                                                       | Q'ty |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1   | Conn     | Modular Jack 10P6C Female,ABS,Gray,Gold Flash Contact             | 1    |
| 2   | Hood     | ABS,Gray, Black, Metalized                                        | 1    |
| 3   | Screw    | #4-40UNC Thumb Screw Nickel Plated                                | 2    |
| 4   | Wire     | UL1061,26AWG,7 Strand Lead Wire                                   | 8    |
| 5   | Termianl | P/N:DCFG-H,PH2.77 D-SUB Female Terminal,Copper Gold Plated        | 8    |
| 6   | Conn     | P/N:DC25ST-H,PH2.77 Crimp Wire D-SUB Female,25Pin,Black Insulator | 1    |

[www.bkl-electronic.de](http://www.bkl-electronic.de)

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · [info@bkl-electronic.de](mailto:info@bkl-electronic.de)

