



Artikel-Nr.: 10122204

Bez.: Buchsenleiste einreihig 6-polig, gerade, vergoldet, Raster 2,54mm, Bauhöhe 8,5mm, nicht trennbar



**Recommended  
P.C. Board Hole Layout**



**Specifications**

**Current Rating : 3 Amps**

**Insulator Resistance : 1000 Megohms min.**

**Contact Resistance : 20 m ohms max.**

**Dielectric Withstanding : AC 600V**



**Operating Temperature : -40°C ~ +105°C**

**Contact Material : Brass**

**Insulator Material : Polyester, UL 94V-0 P.B.T.**

**Contact Plated :**

**Full Gold Flash**



DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE  
SPECIFIED

LINEAR	0.0±0.25
	0.00±0.15
ANGLES	± 3

RoHS COMPLIANT

TITLE: 2.54MM PITCH FEMALE HEADER SINGLE  
ROW STRAIGHT PCB MOUNT TYPE

[www.bkl-electronic.de](http://www.bkl-electronic.de)

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · [info@bkl-electronic.de](mailto:info@bkl-electronic.de)

