Artikel-Nr.: 141010

Bez.: Steuerleitung LiYY 4 x 0,14mm² (4 x 18 x 0,10mm), ungeschirmt, Durchmesser 3,50mm, Farbe grau

Steuerleitung LiYY 4x0,14mm² RoHS/REACH-konform

AUFBAU

Leiter	El-Cu-Litze 18x0,10mm blank nach VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
Isolation	PVC (YI2) nach VDE 0207 Farben gem. DIN 47100
Verseilung	In Lage
Außenmantel	PVC (YM2) nach VDE 0207 Farbe grau RAL 7001
Außendurchmesser	3,5mm nominal

TECHNISCHE DATEN

Isolationswiderstand	Min. 20 MOhm x Km bei +20°C
Nennspannung	250 V
Prüfspannung	1200 V
Temperaturbereich	-30°C bis +70°C fest verlegt - 5°C bis +70°C bewegt
Leiterwiderstand	Max. 138 Ohm/Km nach VDE 0812 bei +20°C
Biegeradius	15 x Außendurchmesser
Flammwidirigkeit	Nach IEC 60332-1

www.bkl-electronic.de
Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.
Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.
Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.
Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.
BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

BKL ELECTRONIC