Artikel-Nr.: 1501040

Bez.: LiY/Schalt- und Steuerlitze, Ø 1,30mm (1 x 0,25mm²), gelb

AUFBAU

Leiter	El-Cu-Litze 14x0,15mm verzinnt
Isolation	PVC (YI02 nach VDE 0207)
Farbe	Optional
Außendurchmesser	1,3mm nominal

TECHNISCHE DATEN

Leiterwiderstand	< 75,5 Ohm/km bei +20°C
Isolationswiderstand	> 20 MOhm x km bei +20°C
Prüfspannung	2500 V
Betriebsspitzenspannung	900 V
Temperaturbereich	-30°C bis +70°C unbewegt - 5°C bis +70°C bewegt

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.
Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de