Artikel-Nr.: 1501066

Bez.: Halogenfreie Litze AWG 16/30 verzinnt, rot

Aufbau

Leiter	: El-Cu-Litze, feindrähtig, 30x0,25 mm verzinnt
Leiterquerschnitt	: 1,5 mm² (AWG 16)
Isolation	: Polymermischung
Farbe	: optional
Außendurchmesser	: 2,6 mm nominal

Technische Daten

Betriebsspannung	: 500Vs
Prüfspannung	: 1200Veff (Sinus/50 Hz/1 min)
Wärmebeständigkeit	: +105°C
Isolationswiderstand	: min. 200 MOhm x Km bei +20°C
Leiterwiderstand	: max. 11,3 Ohm/Km bei +20°C

www.bkl-electronic.de
Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.
Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.
BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de