


Artikel-Nr.: 1506045

Bez.: PUR Elektronik-Leitung Li12YD11Y 10 x 0,14mm² (10 x 18 x 0,10mm) geschirmt, Durchmesser 6,20mm, halogenfrei, Farbe schwarz

1 Kabelquerschnitt



2.1 Einzelader

Leiter	Pos. 1	Cu-Litze Schlagrichtung	18 x 0,10 mm ø blk Z
Isolation	Pos. 2	TPE-E (Polyester) Wandstärke	1,05 ± 0,02 mm ø 0,25 mm

2.2 Gesamtkabel

Verseilung		10-adrig Seildurchmesser Schlagrichtung Schlaglänge Aderkennung/-anordnung	8 Adern um Kernaderpaar 4,2 mm Z Seil-ø x Faktor < 20 anlehnend an DIN 47100
Bandierung	Pos. 3	PES-Vlies	
Abschirmung (Wendelschirm)	Pos. 4	Cu-Draht Optische Bedeckung Umlegungsrichtung	0,10 mm ø v2 90 % Z
Bandierung	Pos. 5	PES-Vlies	

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de



Artikel-Nr.: 1506045

Bez.: PUR Elektronik-Leitung Li12YD11Y 10 x 0,14mm² (10 x 18 x 0,10mm) geschirmt, Durchmesser 6,20mm, halogenfrei, Farbe schwarz

Mantel	Pos. 6	TPE-U (PUR)	6,20 ± 0,20 mm ø
		Wandstärke	0,7 mm
		Extrusionsverfahren	umspritzt
		Manteloberfläche	glänzend

3 Elektrische Werte

Betriebsspannung		300 V
Prüfspannung	(Spark Test online)	3000 V
	(Leiter/Schirm)	1000 V
Leiterwiderstand		max. 140 /km (20°C)
Spezifischer Durchgangswiderstand		10 ¹⁴ cm (20°C)
Isolationswiderstand		100 M km (20°C)

4 Materialspezifische Eigenschaften

	halogenfrei nach	DIN VDE 0472 Teil 815 (Kunststoff)
		DIN EN 50267-2-1 (Rauchgas)
	nicht flammwidrig	
	kältewickelbeständig	DIN EN 60811-1-4
TPE-U (Polyether-Type)	ölbeständig nach	DIN EN 60811-2-1
	hydrolyse- und mikrobebeständig	

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de



Artikel-Nr.: 1506045

Bez.: PUR Elektronik-Leitung Li12YD11Y 10 x 0,14mm² (10 x 18 x 0,10mm) geschirmt, Durchmesser 6,20mm, halogenfrei, Farbe schwarz

5 Mechanische Werte

Zulässiger Temperaturbereich	(fest verlegt)	- 40...+ 80°C
	(bewegt)	- 30...+ 80°C
Zulässiger Biegeradius	(einfach)	5 x Leitungs-ø
(Standardanwendung - flexibler Einsatz)	(mehrfach)	10 x Leitungs-ø
Anwendungsbereich	flexibler Einsatz spiralisiert/wendelfähig	
Leitungsgewicht	46 kg/km	

6 Kundenspezifische Merkmale

Mantelfarbe ähnlich RAL 9005 (tiefschwarz)	
ohne Aufdruck	
Schrifthöhe	---
Druckwiederholung	---
Bedruckungstext	---

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

