

Artikel-Nr.: 1506070

Bez.: Steuerleitung LiYY 10 x 0,25mm² (10 x 14 x 0,15mm), ungeschirmt, Durchmesser 6,40mm, Farbe grau

Aufbau

Leiter : EI-Cu-Litze blank nach VDE 0295 Kl. 5, IEC 60228 cl. 5

Isolation : PVC (YJ2) nach VDE 0207

Aderfarben : nach DIN 47100

Verseilung : in Lage

Außenmantel : PVC (YM2) nach VDE 0207, Farbe grau RAL 7001

Außendurchmesser : 6,4mm nominal

Technische Daten

Betriebsspannung : 300

Prüfspannung : 1200V

Isolationswiderstand : >20 MOhm x Km bei +20°C

Flammwidrigkeit : nach IEC 60332-1

Temperaturbereich : -30°C bis +70°C in Ruhe

: - 5°C bis +70°C in Bewegung

Biegeradius : 15 x Kabeldurchmesser

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

