

Artikel-Nr.: 2701503

Bez.: M8 Sensor/Aktor Einbaubuchse Hinterwandmontage, 3-polig, M10, Print

Technische Daten		
Verpackungseinheit	10	
Befestigungsgewinde	M10x1	
Steckverbinder	Buchse, gerade, M8	
Polzahl	3	
Codierung	A	
Bemessungsspannung	60V	
Reflow	2 min. 250 °C	
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40 C°)	4 A	
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C	
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet	
Material Kontaktträger	Kunststoff, TPU, BK	
Material Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt	
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM	
Wandstärkenbereich (Δh)	3,0...6,0 mm	
drehbare Befestigungsschraube	Ja	
Anschlussart	Printanschluss	
Normen	IEC 61076-2-104	
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68	
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen	
Verschmutzungsgrad	3	
Montagerichtung	Hinterwandmontage (inkl. Befestigungsmutter)	

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
 Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

